

SUPERSEALER SB20

旋转连续带式封袋机

OK
oksealer.com



Supersealer SB20连续热封袋机高速高效连续密封各种袋子材料。重型SB20不锈钢结构结合成熟带式密封技术和操作员友好控制，确保在苛刻应用中发挥连续运行性能。

OKSEALER.COM



SUPERSEALER SB20技术规格:

袋子尺寸范围:	各种袋子尺寸
袋子材料范围:	高达24 mil的可热封材料
速度:	高达65 fpm或20 mpm
密封宽度:	5/16"或8 mm
机器处理:	从右到左或从左到右
电气要求:	110 VAC, 单相, 60 Hz, 10 A或 220 VAC, 单相, 50 Hz, 7 A CE标志
气动:	标准配置不需要 选配的喷射流下脚料分离器需要

特性

更换带无需工具:	易于维护
变速:	输送机速度和灵活性易于匹配
闭环PID温度控制:	密封温度准确一致
电动基座:	通过按钮调整高度, 简化多袋应用

优点

SUPERSEALER SB20选项:

袋顶修整机:	两种类型: 旋转刀片或固定刀片, 满足各种应用要求
下脚料分离器:	3" (76mm) 或 5" (127mm) 可以容纳其他下脚料长度
自动进给:	T PAK横向进给Supersealer, 实现高速 输送机系统
袋打码机和印字机:	凸印打码机或墨辊打码机。最多两 行。Supersealer上可以安装和整合市场 上的所有其他打码机
输送机:	输送机需满足各种应用要求
装袋机和码袋机:	OK International与制造秤、螺旋钻、 机器人和自动码袋机的合作伙伴 共同创建无缝包装生产线
冲洗封袋机和腐蚀性冲洗:	针对各种环境和应用进行升级
适用于灰尘严重环境的 除尘器:	清除对密封区域的密封造成障碍的 灰尘, 以便密封袋子

OKSEALER.COM

SUPERSEALER SB10

SB10 (从右到左)
底座带有脚轮和
电动基座,
可选配BBY-100输送机。

**SUPERSEALER SB20
(带TRIDYNE秤)**

SB20 (从左到右) 底座
带有脚轮和气体支柱基座,
可选配BBY-100输送机和
Tridyne的F-206秤。

SUPERSEALER SB30

SB30 (从右到左)
底座带有脚轮和
电动基座,
可选配
BBY-200输送机。

OK International Europe Ltd.
OK House
Shepherds Grove Industrial Estate West
Stanton, Suffolk, IP 31 2AR
England
44-1359-250705
44-1359-250165
sales@okiuk.com



OK International Corporation
73 Bartlett Street
Marlborough, MA 01752
USA
1-508-303-8286
1-508-303-8207
sales@oksealer.com